

Extractor de Humos




QUICK TF9-S


▼ Características

- Alto caudal, fuerte succión, ruedas universales, entrada de aire inferior y apertura lateral, para instalación, movilidad, mantenimiento e integración cómodos.
- Diseño user-friendly con pantalla LCD, bloqueo de botones y función de comunicación para lograr control inteligente en vinculación con equipos.
- Bolsa de polvo de tipo orgánico retardante a la llama, de gran capacidad; filtros desmontables y recordatorio inteligente de reemplazo para asegurar ciclos precisos y reducir desperdicio de consumibles.
- Entrada de aire disponible en diámetros de 75 mm y 150 mm, con opciones de salida de aire interior o exterior según necesidad.
- Adecuado para equipos que requieren purificación de aire, como marcado láser, corte de PCB, etc.


▼ Accesorios regulares



Bolsa de polvo tipo organo



Eficiencia media /Filtro HEPA



Filtro Carbol Activo

▼ Detalles



Ruedas universales silenciosas



Cerradura reforzada



Comunicación RS-485



Manguera de acero con recubrimiento PU

▼ Especificaciones

| Model | TF9-S |
|------------------|---------------|
| Consumo | 750W |
| Flujo sistema | 900m³/h |
| Voltaje | 220V AC |
| Presión estática | 3800Pa |
| Nivel de ruido | < 75dB |
| Dimensiones | 450*514*830mm |
| Peso | About 52.3Kg |

▼ Aplicaciones



SMT Soldadura de Reflujo



Soldadura Manual




Marcado Láser



Soldadura por Ola Selectiva


▼ Configuración entrada/salida



(Salida aire exterior)

Salida

Se dispone de opciones de salida de aire interior y exterior según las condiciones ambientales.



(150mm/75mm)

Entrada

Compatible con mangueras de entrada de diferentes tamaños.

- 1、Una manguera 75mm*1
- 2、Doble manguera 75mm*2
- 3、Una Manguera 150mm*1