

TS1100 Estación de Soldadura



Incluye Equipamiento

AIM

CE



▼ Características

- Calibración multipunto de temperatura.
- Ajustes de temperatura protegidos por contraseña.
- Tres modos de funcionamiento programables.
- Alarma de superación de la temperatura configurada.
- Soldador ligero.
- Protección ESD.

▼ Especificaciones

Pantalla	LCD
Consumo de potencia	70 W
Tensión de entrada	110 V / 220 V AC
Rango de temperatura	200 °C ~ 450 °C
Estabilización de temperatura	±2 °C
Resistencia de la punta a tierra	2 Ω
Potencial de la punta (a tierra)	2 mV
Dimensiones (an × pr × al)	113 × 150 × 92 mm

TS1200 Estación de Soldadura



Incluye Equipamiento

AIM

CE



▼ Características

- Calibración multipunto de temperatura.
- Ajustes de temperatura protegidos por contraseña.
- Tres modos de funcionamiento programables.
- Sensor de temperatura integrado en la punta. Punta con sistema bayoneta de cambio rápido.
- Tiempo de reposo y apagado programables.
- Protección ESD.

▼ Especificaciones

Pantalla	TFT LCD
Consumo de potencia	120 W
Tensión de entrada	110 V / 220 V AC
Rango de temperatura	100 °C ~ 450 °C
Estabilización de temperatura	±2 °C
Resistencia de la punta a tierra	2 Ω
Potencial de la punta (a tierra)	2 mV
Dimensiones (an × pr × al)	138 × 167 × 111 mm